



<b>29,3M<sup>3</sup></b>	<b>Volume intérieur utilisable M<sup>3</sup></b>
<b>14,7M<sup>2</sup></b>	<b>Surface extérieure en M<sup>2</sup></b>
<b>10</b>	<b>Nombre de palettes Europe</b>

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

<b>LONGUEUR</b>	6,05 mm
<b>LARGEUR</b>	2,43 mm
<b>HAUTEUR</b>	2,59 mm

### DIMENSIONS INTÉRIEURES

<b>LONGUEUR</b>	5,65 mm
<b>LARGEUR</b>	2,29 mm
<b>HAUTEUR</b>	2,27 mm

### DIMENSIONS PORTES

<b>LARGEUR</b>	2,29 mm
<b>HAUTEUR</b>	2,26 mm

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Passage fourche : **2 050 mm**  
 Ouverture des portes : **270°**  
 Poids : **2 800 kg**  
 Poids de chargement max : **27 680 kg**

Structure : **Corten et acier entièrement soudés**  
 Plancher : **Rail alu en «T»**  
 Isolation : **Mousse polyuréthane épaisseur 70 mm**

## OPTIONS NON INCLUSES

**INTÉRIEUR plat alu perforé**



**INTÉRIEUR plat alu strié**



Les poids et charges autorisées sont données à titre indicatif. Les dimensions, le volume et le poids peuvent être soumises à de légères variations.