



Informations techniques

TYPLOGIE	6'	7,5'	8'	9'	10'	15'	15' OS	20' OS	20' OS DOUBLE PORTES	
SOL	OSB Contreplaqué marine Sol acier		22 mm (traité anti-humidité) 21 mm (résistant à l'eau) 3+1 mm (soudé)							
DIMENSIONS PORTES LARGEUR X HAUTEUR	1576x1545	1890x1545	2050x1950	2100x1950	2288x2286	2288x2286	2288x2286	5680x2295	5846x2189	
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)	LONGUEUR	1980	2 438	2 438	2 750	2 991	4 500	4 500	6 058	6 058
	LARGEUR	1950	2 000	2 200	2 200	2 438	2 438	2 438	2 438	2 438
	HAUTEUR	1910	1 900	2 250	2 250	2 591	2 591	2 591	2 591	2 591
DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)	LONGUEUR	1800	2 275	2 275	2 580	2 828	4 337	4 337	5 895	5 898
	LARGEUR	1860	1 920	2 090	2 090	2 328	2 328	2 328	2 328	2 224
	HAUTEUR	1730	1 700	2 060	2 060	2 391	2 391	2 391	2 391	2 302
POIDS (KG) SOL : OSB / CONTREPLAQUÉ	520 / 540	600 / 625	700 / 720	740 / 765	880 / 900	1115 / 1150	1350 / -	1540 / 1580	1770 / -	
CHARGE MAX AU M²	500	500	500	500	1 000	500	350	350	350	
VOLUME EN M³	4,6	9,2	9,7	13,6	15,6	24	24	32,6	30,2	
SURFACE EN M²	3,2	4,9	5,4	6,1	7,3	11	11	14,8	14,8	
PASSAGE FOURCHE (MM)	950							2 050		
OUVERTURE DES PORTES	270°									